NP - HLP HIDRAULIKAOLAJ 46

Általános Információ:

Az New Power Hidraulikaolaj HLP 46 nagy finomítási fokú alapolajokból előállított, cink-tartalmú kopáscsökkentő adalékot tartalmazó általános célú hidraulikus munkafolyadék, mely kielégíti a DIN 51524 -2 (HLP) és ISO 11158 (HM) követelményeit. Megbízható teljesítményt nyújt az ipari és mobil hidraulikus berendezések széles köre számára.

Alkalmazási Terület:

- Nagy nyomáson és nehéz üzemi körülmények között működő hidraulikus rendszerek
- Szerszámgépek hidraulikus rendszerei
- Cirkulációs rendszerek
- Műanyagipari gépek hidraulikus rendszerei
- Földmunka- és erdőipari gépek hidraulikus rendszerei

Tulajdonságok:

- Jó kopásvédelem
- Megbízható berendezés védelem, hosszú gépélettartam Hozzájárul a berendezés élettartamának növeléséhez
- Jó hő-és hidrolitikus stabilitás
- Biztosítja a szervo-, és szabályzó szelepek beragadás mentes üzemelését
- Alacsony üledékképződés
- Hosszú olajcsere intervallum
- Megbízható működés, alacsony üzemelési költség
- Kiváló szűrhetőség
- Nedvesség jelenlétében sem romlik a szűrhetőség
- Kisebb karbantartási költség és környezetterhelés
- Jó vízelváló képesség
- A tartály aljában összegyűlt víz egyszerűen eltávolítható
- Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása
- Hosszabb olajtöltet és berendezés élettartam
- Az acél és színesfém alkatrészek hosszú távú védelme nedvesség jelenlétében is
- Gyors levegőelválás
- Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye
- A levegő távozása nem idéz elő rendellenes habzás növekedést
- Megbízható üzemelés, hosszabb berendezés élettartam

Specifikációk, és jóváhagyások:

- Viszkozitási fokozat: ISO VG 46 ISO 11158 HM
- ISO-L-HM
- DIN 51524-2 (HLP)

NP-HLP HIDRAULIKAOLAJ 46

Műszaki adatok:

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm3]	0,875
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]	44,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]	6,5
Viszkozitási index	94
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont [°C]	200

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Kiszerelési formák:

- 9L
- 18L